

	Produktdatablad	2007-10-11
www.sacpipe.se	Rördelar: SACPIPE-rördelar	Tillverkare: SACPRO AB

SACPIPE-rördelar.

Anpassade rördelar, grenrör och förminskningar för invändig montering.

Består i huvudsak av polyesterfiber med PU-coating som med flexibel teknik formas till rätt dimension och bästa passform för befintliga rördelar. Speciellt lämplig för invändig montering i trycklösa avloppsrör, dagvattenledningar och takavlopp. Beständig mot vanligt förekommande avloppsvatten från hushåll.

Rördelarna, impregneras med härdplast typ IN-TEC Nordic. Utprovad härdplast för bästa täthet och hållfastighet. Härdplasten appliceras med utprovad metod för bästa resultat typ SACPIPE-inpack.

Montering sker med anpassade tryckluftsverktyg, SACPIPE-*fixturer*, för invändigt montage.

Verktygen är utformade för respektive dimension och form. Efter montering ska erforderligt tryck konstant hållas tills rördelen uppnår full härdning och hårdhet. Endast självhärdning och eventuellt vid behov varmluft max +50°C. Obs! hetvatten eller ånga får ej tillsättas vid härdning.

Före leverans testas materialets egenskaper med avseende på dimension och passform. Angiven dimension färdig rördel uppnås vid montagestryck 0,4 – 0,6 bar. Observera att montering som ej följer angivna anvisningar omfattas inte av leverantörens garantiansvar.

Rördelar och härdplast skall förvaras, hanteras och transporteras frostfritt i tillsluten förpackning utan påverkan av dagsljus. Härdplaster får inte exponeras och vara åtkomligt för obehöriga.

Faktura/ordernummer, typ/dimension och montage datum noteras på egenkontroller och anges vid eventuella frågor som berör materialet.

Standardsortiment:

SACPIPE-rördelar/V2, är tillverkade med extremt flexibla egenskaper. Rördelar lämpliga för stående stammar, samlingsledningar i bottenplatta, servisledningar och sidoförflyttningar. *Tjocklek ca 3,5 mm.*

Rördelarna tillverkas av motsvarande material som SACPIPE V2 Liner. Produktdata hänvisas till Produktdatablad, Rör: SACPIPE-liner

Dimensionsövergång för invändigt montage, vrängning			
Artnr	Bef. Dim.	Bef. Material	Benämning
S1-290-000	4"x 3" (100x75)	Gjutjärn/plast/betong	Övergång 100-75
S1-291-000	6"x 4" (150x100)	Gjutjärn/plast/betong	Övergång 150-100
S1-292-000	9"x 6" (225x150)	Gjutjärn/plast/betong	Övergång 225-150

Anborr-T-rör utvärdig montering		
Artnr	Dim	Benämning
S1-204-091	3"x 50MA (R34)	T-rör inkl. mantelrör ansl 50 MA
S1-210-091	4"x 50MA (R45)	T-rör inkl. mantelrör ansl 50 MA
S1-215-091	4"x 75MA (R45)	T-rör inkl. mantelrör ansl 75 MA
S1-201-091	3"x 50PP (R34)	T-rör inkl. mantelrör ansl 50 brandklass plast
S1-213-091	4"x 50PP (R45)	T-rör inkl. mantelrör ansl 50 brandklass plast
S1-215-092	4"x 75PP (R45)	T-rör inkl. mantelrör ansl 75 brandklass plast

Fortsättning sid 2:2

Grenrör för invändig montering. Sticklängd 30 cm		
Artnr	Dim	Benämning
S1-232-010	100x63 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-232-045	100x75 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-233-045	100x100 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-241-045	150x75 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-242-045	150x100 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-243-045	150x150 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-244-045	225x75 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-245-045	225x100 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-246-045	225x150 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-247-045	225x225 -45gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-232-020	100x63 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-232-088	100x75 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-233-088	100x100 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-241-088	150x75 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-242-088	150x100 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-243-088	150x150 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-244-088	225x75 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-245-088	225x100 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-246-088	225x150 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-247-088	225x225 -88gr	Grenrör för Gjj-rör. Sticklängd 30 cm
S1-232-090	100x75 -90gr	Grenrör för MA/PP. Sticklängd 30 cm
S1-233-090	100x100 -90gr	Grenrör för MA/PP. Sticklängd 30 cm
S1-234-045D	100x100 D -45gr	Dubbelgren för Gjj. Sticklängd 30 cm
S1-242-045D	150x100 D -45gr	Dubbelgren för Gjj. Sticklängd 30 cm
S1-234-088D	100x100 D -88gr	Dubbelgren för Gjj. Sticklängd 30 cm
S1-242-088D	150x100 D -88gr	Dubbelgren för Gjj. Sticklängd 30 cm
S1-235-045D	100x100 H -45gr	Hörngren för Gjj. Sticklängd 30 cm
S1-242-045D	150x100 H -45gr	Hörngren för Gjj. Sticklängd 30 cm
S1-236-088H	100x100 H -88gr	Hörngren för Gjj. Sticklängd 30 cm
S1-242-088H	150x100 H -88gr	Hörngren för Gjj. Sticklängd 30 cm
S1-234-090D	100x100 D -90gr	Dubbelgren för MA/PP. Sticklängd 30 cm
S1-235-090H	100x100 H -90gr	Hörngren för MA/PP. Sticklängd 30 cm

Övriga rördelar och dimensioner mot förfrågan.